

Informacje techniczne

Divinol Lithogrease 000

Opis

- wysokowartościowy smar na bazie kompleksowego mydła litowego
- częściowo syntetyczny
- odporny na rozbijanie i mieszanie
- wodoodporny
- chroniący przed korozją i utlenianiem
- bardzo dobre właściwości chroniące przed ścieraniem
- odporny na nacisk
- oznaczenie zgodne z normą DIN 51 826: GP 000 N-30
- oznaczenie zgodne z normą ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 000

Typowe cechy

Kolor / Wygląd:	żółty
Zagęszczacz:	kompleksowe mydło litowe
Zakres temperatur:	-30°C - +140°C
Klasa NLGI / DIN 51 818:	000
Lepkość oleju podstawowego/40°C / ASTM D 7042:	380 mm ² /s
Zawartość wody / DIN 51 777/T1:	< 0,1 %
Punkt kroplenia / DIN ISO 2176:	> 160 °C
Penetracja rozbijająca/0,1mm, 60 Podwójny suw / DIN ISO 2137:	460
Penetracja rozbijająca /0,1mm, 60 000 Podwójny suw / DIN ISO 2137:	465
Wodoodporność / DIN 51807-1:	poziom oceny 1
Ciśnienie hydrauliczne przy -20°C / DIN 51 805:	300 hPa
Odolejanie 18h/40°C / DIN 51 817:	5 %
Oddziaływanie korozyjne na miedź 24h/100°C / DIN 51 811:	stopień korozji 1
Odporność na utlenianie 100°C/100h/ DIN 51 808:	0,2 bar
VKA siła zgrzewalności / DIN 51 350/T4:	2600 N

22320

04/2017-22320-6

Niniejsze informacje odpowiadają stanowi posiadanej przez nas obecnie wiedzy. Nie zwalniają one użytkowników z kontroli przeprowadzanych we własnym zakresie. Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech lub przydatności do zastosowania w konkretnym celu. Odbiorcy naszych produktów powinni we własnym zakresie przestrzegać ewentualnie obowiązujące postanowienia ustawowe i rozporządzenia, które dotyczą stosowania i obchodzenia się z naszymi produktami.

1 / 2



ZELLER+GMELIN

Zeller+Gmelin Sp. z o.o.
Długoska ul. Wiejska 59 · 55-095 Mirków
Tel. 71 337 28 20 · Fax 71 337 28 25
biuro@zeller-gmelin.pl · www.zeller-gmelin.pl
NIP 1010000545



Informacje techniczne

Divinol Lithogrease 000

Zastosowanie

Divinol Lithogrease 000 jest stosowany do smarowania rolek w prowadnicach liniowych obrabiarek. Jest odpowiedni również do smarowania silnie obciążonych mechanicznie przekładni. Produkt jest dobrze przenoszony w centralnych urządzeniach smarujących. Posiadamy aprobatę techniczną firmy Willy Vogel AG z Berlina.

Dzięki swojej rzadszej konsystencji **Divinol Lithogrease 000** posiada wyraźnie korzystniejsze własności płynięcia niż porównywalny smar klasy NLGI 00.

Proszę korzystać z naszego serwisu technicznego. Nasi przedstawiciele zewnętrzni w razie jakichkolwiek pytań związanych z technicznym zastosowaniem produktów są do Państwa dyspozycji.

22320

04/2017-22320-6

Niniejsze informacje odpowiadają stanowi posiadanej przez nas obecnie wiedzy. Nie zwalniają one użytkowników z kontroli przeprowadzanych we własnym zakresie. Z naszych informacji nie można wywodzić prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech lub przydatności do zastosowania w konkretnym celu. Odbiorcy naszych produktów powinni we własnym zakresie przestrzegać ewentualnie obowiązujące postanowienia ustawowe i rozporządzenia, które dotyczą stosowania i obchodzenia się z naszymi produktami.

2 / 2



ZELLER + GMELIN

Zeller+Gmelin Sp. z o.o.
Długoleśka ul. Wiejska 59 · 55-095 Mirków
Tel. 71 337 28 20 · Fax 71 337 28 25
biuro@zeller-gmelin.pl · www.zeller-gmelin.pl
NIP 1010000545

