



Industrial Química Riojana, S.A.
Lubricants Division
Carretera de Lodosa, s/n
26510, Pradejón - La Rioja - España
Telf: +34.941.15.03.02
Fax: +34.941.15.04.01
Web: www.iqrsa.es
Mail: info@iqrsa.es

Datasheet

Matrax Turboil 68

Wysokiej jakości oleje wyprodukowane z selekcionowanych, hydorafinowanych olejów bazowych oraz zawierające specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych, extreme pressure, przeciwpienne. Dzięki wyjątkowym własnościom zapewniają wydłużoną żywotność oleju nawet w wysokich temperaturach. Stosowane są przede wszystkim do smarowania i chłodzenia łożysk turbin parowych i wodnych. Oleje mogą być stosowane w niezbyt wysiłonych turbinach gazowych przy normalnych warunkach pracy. Odpowiednie do zastosowania jako olej obiegowy w maszynach.

Specyfikacje



Siemens TLV 9013 04 · Siemens TLV 9013 05 · ALSTOM HTGD 90 117 V0001Y · GEK 27070/28143B/2568K/46506E · DIN 51515 Parts I & II · AIST 120 · AIST 125 · AGMA 9005-F16 (R&O) · British Standard BS48

Typowe parametry



Lepkość 40°C	ASTM D 445	68,0 cSt	Temp. zapłonu	ASTM D 92	225 °C
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	95 mín.	Temp. płynięcia	ASTM D 97	-22 °C
Gęstość w 15°C	ASTM D 1298	0,880 g/cc			

Zdrowie i bezpieczeństwo



Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS).