

Karta Informacji Technicznej

MatraX Term 350

Wysokiej jakości olej grzewczy wyprodukowany w oparciu o wysokorafinowane oleje bazowe wzbogacony odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą stabilność termiczną. Olej grzewczy MatraX Term 350 stosowany jest jako nośnik ciepła, zalecany dla zamkniętych, bezciśnieniowych systemów grzewczych z cyrkulacją przy maksymalnych temperaturach objętościowych do 295°C (temperatura średnia).

Właściwości i zalety

- ✓ Dobre własności termiczne, wysokie współczynniki wymiany ciepła
- ✓ Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, odporność na powstawanie osadów, degradację lepkości
- ✓ Łatwy rozruch instalacji, wysoka sprawność cyrkulacji oleju,
- ✓ Długi okres eksploatacji bez powstawania osadów lub wzrostu lepkości oleju.

Typowe parametry



Lepkość 40°C	ASTM D 445	23-33 cSt	Temp. zapłonu	ASTM D 92	220 °C
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	100	Temp. płynięcia	ASTM D 97	-16 °C

Zdrowie i Bezpieczeństwo



Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Produktu MSDS