

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**DZIAŁ:
PASTY MONTAŻOWE

WERSJA : 1.2

EL/5-846**PASTA SMARUJĄCA PRZEWODZĄCA PRĄD**

Pasta EL/8-846 została specjalnie opracowana dla potrzeb SNCF (koleje francuskie) w celu rozwiązania problemu smarowania styczników sieci trakcyjnej. Posiada homologację SNCF.

Smarowanie styków elektrycznych **pastą EL/8-846** ma na celu ich ochronę i obniżenie kosztów utrzymania przy zachowaniu dobrej przewodności elektrycznej i bezpieczeństwa. **Pasta EL/8-846** jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Jest dla niej wiele celowych zastosowań we wszystkich zakładach przemysłowych. Nadaje się do instalacji elektrycznych o napięciu minimum 15V.

CHARAKTERYSTYKA

<i>parametr</i>	<i>norma</i>	<i>wartość</i>
kolor		brązowy
dodatki		miedź, grafit, MoS ₂
zagęszczacz		nieorganiczny
temperatura kroplenia		nie ma
penetracja bez ugniatania	ISO 2137	265 - 295
klasa konsystencji NLGI	DIN 51 818	2
temperatury robocze: - smarowanie tłuste - smarowanie suche		-35°C +250°C -35°C +1200°C

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Smarowanie i ochrona wszelkich styków elektrycznych pod napięciem powyżej 15V. Wyłączniki, przerywacze, styczniki wózków podnośnikowych.

Pasta EL/8-846 zapobiega wycieraniu, wypalaniu i utlenianiu styków.

OPAKOWANIE

puszka 1kg

