

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**DZIAŁ:
SMARY

WERSJA : 1.1

AL-FX 315**UNIWERSALNY SMAR SPOŻYWCZY**

AL FX 315 jest smarem neutralnym fizjologicznie, przeznaczonym do smarowania łożysk i innych elementów mechanicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Posiada atest spożywczy **NSF H1** nr 163387.

Stabilny mechanicznie, odporny na duże naciski, wodę i parę, nadaje się do małych i średnich prędkości obrotowych. Łatwo się pompuje, dobrze zabezpiecza antykorozyjnie i konserwuje węzły tarcia.

Zalecany po pras granulatorów paszowych.

CHARAKTERYSTYKA

<i>parametr</i>	<i>norma</i>	<i>wartość</i>
kolor		biały
temperatura robocza		-20°C +120°C
lepkość oleju bazowego w 40°C	ISO 3104	140 cSt
zagęszczacz		mydło wapniowe kompleksowe
punkt kroplenia	ISO 2176	> 260°C
klasa konsystencji NLGI	DIN 51 818	1
Zmiana penetracji (60 suwów)	ISO 2137	310 - 340
test 4-kulowy	ASTM D 2596	4200 N (obciążenie zespawania)
gęstość w 20°C	ISO 28 11-1	0,91 g/cm ³
test wymywania wodą (79°C)	ISO 11009	< 10%
test korozji płytka miedziana	ISO 2160	1b

Klasyfikacja zgodna z normą DIN 518-25 : K 1 N -20

Klasyfikacja zgodna z normą ISO 6743-9 : ISO-L-XBDDA 1

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Smarowanie dynamiczne wszelkich węzłów tarcia (łożyska toczne, łożyska ślizgowe, przeguby, ślimaki).

Prasy do produkcji granulatów paszowych: smarowanie łożysk rolek dociskających przy matrycy pierścieniowej.

Zakłady mięsne, przetwórstwo ryb, zakłady owocowo-warzywne, piekarnie, mleczarnie.

OPAKOWANIA

kartusz 400g

puszka 1l

puszka 5l

