



CORALIA VDL 46

JAKOŚĆ: ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB
DIN 51506 VDL
LEPKOŚĆ: ISO VG: 46

CHARAKTERYSTYKA:

Oleje do sprężarek powietrznych Coralía VDL produkowane są w oparciu o głębokorafinowany mineralny olej bazowy oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności eksploatacyjne gotowego produktu.

Charakteryzuje się:

- bardzo dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i przeciwzużyciowymi,
- dobrą odpornością na utlenianie,
- dobrym wydzielaniem powietrza i niską skłonnością do pienienia.

ZASTOSOWANIE:

Oleje Coralía VDL przeznaczone są do smarowania w warunkach normalnych i ciężkich:

- sprężarek tłokowych, w których temperatura końca sprężania wynosi od 160 - 220°C,
- sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju lub bez,
- sprężarek łopatkowych z wtryskiem oleju.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Lepkość kinematyczna: · w temperaturze 40°C · w temperaturze 100°C	mm ² /s	44,8 6,5
Temperatura płynięcia	°C	-9
Temperatura zapłonu	°C	225
Liczba kwasowa	mg KOH/g	0,22
Odporność na utlenienie; pozostałość po koksowaniu	% (m/m)	0,012

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.aaaaa

WERSJA:

1 / 2023.07.17

