

Wskazówki odnośnie stosowania / wykorzystywania

Karta techniczna – Spray silikonowy NSF

Numer artykułu:

201035

Języki:

pl

Spray silikonowy NSF

400ml

Opis produktu

Silikon w aerozolu NSF-H1 firmy BERNER jest wysokiej jakości, wielofunkcyjnym środkiem smarnym i pielęgnacyjnym do metalu, tworzyw sztucznych i gumy. Dzięki rejestracji NSF-H1 może być stosowany w przemyśle spożywczym i rolnictwie. Nie zawiera aromatów zapachowych, warstwa smarna zawiera 100% czystego silikonu. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się tworzyw sztucznych i gumy, niepożądanemu zamarzaniu, piskowi i chrobotowi kauczuku oraz chroni elementy metalowe przed korozją.

Właściwości

- Dopuszczenie do stosowania w przemyśle spożywczym i przetwórstwie, oraz rolnictwie,
- Czysta, niepowodująca plam konserwacja i smarowanie ruchomych części, zamków, zawiasów, maszyn itp.,
- Zapobiega niepożądanemu zamarzaniu dzięki dobremu usuwaniu wody,
- Chroni uszczelki gumowe przed przedwczesnym starzeniem się i kruchością,
- Chroni przed korozją,
- Pozostawia nieklejącą się warstwę,
- Jest bezbarwny i bezwonny

Stosowanie

Z podłoża usunąć zanieczyszczenia i pozostałości smaru. Przed użyciem wstrząsnąć puszką i z odległości ok. 25 cm nanieść cienką warstwę. Pozostawić do dokładnego odparowania. Nadmiar materiału zetrzeć ściereczką. Nie stosować w pobliżu prac lakierniczych.

Trwałość

W oryginalnym opakowaniu od +5°C do +25°C, do 24 miesięcy od daty produkcji.
(minimalna trwałość patrz kod ED: xx na produkcie)

Dane techniczne (wartości typowe):

Informacje ogólne			
Baza		Mieszanina silikonów i substancji czynnych	
Stan skupienia		Aerozol	
Kategoria NSF		H1	
Kolor		Bezbarwny	
Zapach		Neutralny	
Gęstość	g/cm ³	20°C	0,60
Odporność na temperaturę	°C	-30 do +240	

Należy przestrzegać wskazówek na opakowaniu i w odpowiedniej karcie charakterystyki.

Bezpieczeństwo

Należy przestrzegać wskazówek podanych w odpowiedniej karcie charakterystyki.

Karta charakterystyki dostępna jest w sklepie internetowym Berner.

Odpowiedzialność

Zawarte w karcie charakterystyki informacje wynikają z naszej wiedzy, doświadczenia w stosowaniu i oczekiwaniach. Ponieważ warunki eksploatacji i zakresy stosowania są różne, w ramach tej karty technicznej możemy podać tylko ogólne instrukcje i zalecenia dotyczące wykorzystania. Przekazujemy te wskazówki i informacje niewiążąco, zgodnie z najlepszą wiedzą i bez gwarancji poprawności i kompletności. Karta techniczna nie jest gwarancją właściwości, nie zawiera dodatkowych obowiązków i ma czysto dowolny charakter. Korzystanie z karty technicznej nie zwalnia Klienta i kolejnych użytkowników od przeprowadzenia własnych prób w odniesieniu do przydatności produktu dożądanego celu i przestrzegania obowiązujących przemysłowych praw własności osób trzecich. Należy przestrzegać właściwych norm i przepisów technicznych. Przy nanoszeniu powłok i przetwarzaniu należy zawsze uwzględniać najnowszy stan techniki.

W odpowiedni i profesjonalny sposób należy sprawdzić warunki obiektu i przydatność produktu. W odniesieniu do wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa, a zwłaszcza środków pierwszej pomocy odsyłamy do danego opakowania, etykiet ze wskazówkami i kart charakterystyki. Najnowsze wersje kart charakterystyki i innych dokumentów pobrać można ze strony początkowej BERNER lub zażądać bezpośrednio od BERNER. Karty techniczne mogą być poddawane innowacjom technicznym, wynikające z tego zmiany wprowadzane są bez wcześniejszej informacji. Niniejsza karta techniczna zachowuje ważność do czasu ukazania się nowej wersji.